

LENA

ACCIONADORES TUBULARES PARA PERSIANAS

Accionadores tubulares para cierres enrollables,
comerciales e industriales.
Puertas no contrapesadas.



LEC6080 /LECM6080	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 70 mm			DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		
Altura persiana	Máx 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m	Máx 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m
Peso máx. persiana	135 kg	120 kg	115 kg	100 kg	88 kg	82 kg
LEC60120 /LECM60120	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm			DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		
Altura persiana	Máx 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m	Máx 1,5 m	De 1,5 a 2,5 m	De 2,5 a 3,5 m
Peso máx. persiana	205 kg	180 kg	175 kg	150 kg	128 kg	123 kg
LECM80150	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm			
Altura persiana	Máx 3,5 m	> 3,5 m	< 3,5 m	> 3,5 m		
Peso máx. persiana	210 kg	190 kg	165 kg	150 kg		
LECM80250	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 100 mm		DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm			
Altura persiana	Máx 3,5 m	> 3,5 m	< 3,5 m	> 3,5 m		
Peso máx. persiana	355 kg	320 kg	275 kg	245 kg		
LECM80350	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm					
Altura persiana	Máx 3,5 m	> 3,5 m				
Peso máx. persiana	380 kg	340 kg				
LECM90500T	DIÁMETRO TUBO PERSIANA 133 mm					
Altura persiana	Máx 3,5 m	> 3,5 m				
Peso máx. persiana	550 kg	490 kg				

INFORMACIÓN TÉCNICA:

	LEC6080	LEC60120	LECM6080	LECM60120	LECM80150	LECM80250	LECM80350	LECM90500T
Alimentación	230 V /50 Hz							380 V/50 Hz
Potencia	290 W	400 W	290 W	400 W	450 W	710 W	990 W	830 W
Intensidad	1,25 A	1,8 A	1,25 A	1,8 A	2 A	3,2 A	4,4 A	2,9/1,7 A
Par	80 Nm	120 Nm	80 Nm	120 Nm	150 Nm	250 Nm	350 Nm	500 Nm
Tiempo de funcionamiento	4 min							20 min
Nº máx. de vueltas	28				17		13	15
Velocidad de salida	12 r.p.m.				8 r.p.m.		9 r.p.m.	
Ciclos de trabajo	10 ciclos/día							30 ciclos/día
Desbloqueo								Manivela
Finales de carrera								Mecánicos
Grado de protección								IP44
Temperatura de servicio								De -20 a 50 °C
Diametro accionador	60 mm				80 mm		89 mm	
Longitud accionador	705 mm		690 mm		685 mm		761 mm	
Peso	5,04 kg	5,57 kg	5,25 kg	5,78 kg	12 kg	14 kg	26 kg	34 kg

GAMA DE PRODUCTOS:
SERIE 6

LECM6080	Motor tubular manual 80 Nm
LECM60120	Motor tubular manual 120 Nm
LECM6080	Motor tubular 80 Nm
LECM60120	Motor tubular 120 Nm

*Estos accionadores no tienen incluido el soporte motor ni la adaptación.

SERIE 8

LECM80150	Motor tubular 150 Nm
LECM80250	Motor tubular 250 Nm

* Estos accionadores tienen incluida la adaptación de 100 mm pero no incluye soporte.

LECM80350	Motor tubular 350 N
------------------	---------------------

* Este accionador tiene incluida la adaptación de 133 mm pero no incluye soporte.

SERIE 9

LECM90500T	Motor tubular 500 N Adapt D124 FDCS trifasico
-------------------	---

* Este accionador tiene incluida la adaptación de 133 mm pero no incluye soporte.

ACCESORIOS:
SERIE 6

Accesorios para accionadores manuales

ALE02	Soporte motor
ALE06	Argolla motor manual

Accesorios accionadores con F.C. mecánico

ALE01	Soporte motor
--------------	---------------

Adaptaciones redondas toldos

ALER70	Adaptación D70x1,5
ALER80	Adaptación D80x1,5

Adaptaciones

ALE070	Adaptacion octo70
ALER100	Adaptacion D101,6x3,6

Conteras

NT100-C09	Contera 101,6 x 3,6
------------------	---------------------

SERIE 8

ALE04	Soporte motor
ALE03	Rótula
ALER133	Adaptacion D133x4 para LECM80150 y LECM80250
ALE08	Argolla
ALE05	Soporte motor
ALE08	Argolla
AL03	Rótula

SERIE 9

ALE05	Soporte motor
ALE03	Rotula
ALE08	Argolla
ALE03	Rótula